

**Bezpečnostní list**  
**podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)**  
**podle Nařízení (EU) 2020/878**

XPF7-9010-04L  
Verze 6.0

[Z] ZowoTec® 485  
datum revize 1. 7. 2025

Datum tisku 1. 7. 2025

**ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku**

**1.1 Identifikátor výrobku**

**Obchodní název/název**

XPF7-9010-04L [Z] ZowoTec® 485  
TopCoat COLOR AquaSafeX  
RAL 9010 Reinweiß

**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

paint and/or paint-related material

**Příslušná určená použití**

Jen pro průmyslové a komerční použití.

**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

**Dodavatel**

Berger-Zobel GmbH  
Coating Systems  
Maybachstr. 2 Telephone: +49 6359 8005-0  
67269 Grünstadt E-mail: info@berger-zobel.de  
Deutschland Webová stránka: www.berger-zobel.de

**Úsek poskytující informace**

E-mail (odborník) Sicherheitsdaten@berger-zobel.de

**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace**

Telefonní číslo pro naléhavé situace +49 700 24112112  
24h telefonní číslo pro naléhavé situace

**ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti**

**2.1 Klasifikace látky nebo směsi**

**Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]**

Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu Nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP].

**2.2 Prvky označení**

**Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

**Bezpečnostní pictogramy**

nelze použít

**Signální slovo**

nelze použít

**Standardní věty o nebezpečnosti**

nelze použít

**Pokyny pro bezpečné zacházení**

nelze použít

**Komponenty indikující nebezpečí k etiketování**

nelze použít

**Doplňující charakteristika rizik**

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one, Adipohydrazide. Může vyvolat alergickou reakci.  
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.  
EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

**2.3 Další nebezpečnost**

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

**ODDÍL 3: Složení / informace o složkách.**

**Bezpečnostní list**  
**podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)**  
**podle Nařízení (EU) 2020/878**

XPF7-9010-04L  
Verze 6.0

[Z] ZowoTec® 485  
datum revize 1. 7. 2025

Datum tisku 1. 7. 2025

**3.2 Směsi**

**Popis**

Wasserverd. Acrylat

**Nebezpečné složky**

| Č. CAS<br>Č. ES<br>Indexové číslo           | Název látky<br>REACH č.<br>Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                     | hm. %         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| *<br>34590-94-8<br>252-104-2<br>-           | <b>(2-methoxymethylethoxy)propanol</b><br>01-2119450011-60-XXXX<br>Látka se společným limitem (EU) pro expozici na pracovišti.                                                                                                                                                                                               | 1,00 < 2,00   |
| 1071-93-8<br>213-999-5<br>-                 | <b>Adipohydrazide</b><br>01-2119962900-36-XXXX<br>Skin Sens. 1 H317 / Aquatic Chronic 2 H411                                                                                                                                                                                                                                 | 0,500 < 1,00  |
| *<br>2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6 | <b>1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one</b><br>01-2120761540-60-XXXX<br>Acute Tox. 4 H302 / Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317 / Eye Dam. 1 H318 / Aquatic Acute 1 H400<br>Měrná limitní koncentrace (SCL)<br>Skin Sens. 1 H317: >= 0,05<br>ATE (dermální): > 2 000 mg/kg<br>ATE (orální): 454 mg/kg | 0,025 < 0,050 |

**Poznámka**

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc**

**4.1 Popis první pomoci**

**Všeobecné informace**

Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nepodávat nic ústy, položit do stabilizované polohy na bok a vyhledat lékařskou pomoc.

**Vdechování**

při nepravidelném dýchání nebo při zástavě dechu poskytněte umělé dýchání. Postiženého odveďte na čerstvý vzduch a udržujte jej v teple a v klidu.

**Po styku s pokožkou**

Kontaminovaný, nasáklý oděv ihned svléknout. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mydla. Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.

**Po kontaktu s očima**

Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned se poradit s lékařem.

**Po požití**

Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí). Ihned se poradit s lékařem. Postiženého udržovat v klidu. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

**Vlastní ochrana osoby poskytující první pomoc**

Poskytovatel první pomoci: Dbát na vlastní bezpečnost!

**4.2 Nej důležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

**Symptomy**

Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledat lékařskou pomoc.

**4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Základní pomoc, dekontaminace, symptomatická léčba.

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**

**5.1 Hasiva**

**Vhodná hasiva**

pěna odolná vůči alkoholu, Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Prášek, mlha vzniklá rozstříkem, (voda)

**Nevhodná hasiva**

Ostrý vodní proud

**5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Při požáru vzniká hustý černý kouř. Vdechování nebezpečných produktů rozkladu může způsobit vážné poškození zdraví.

**5.3 Pokyny pro hasiče**

Připravte si ochranný dýchací přístroj. Uzavřené nádoby v blízkosti ohniska požáru ochlazovat vodou. Hasící voda se nesmí dostat do kanalizace, půdy a vody.

**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**

**6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Odstranit veškeré zdroje vznícení. Zasaženou oblast větrejte. Nevdechujte páry.

**6.2 Opatření na ochranu životního prostředí**

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Při znečištění řek, jezer nebo odpadních vod ihned informujte v souladu s místně platnými zákony příslušné úřady.

**6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

**Pro zneškodnění**

Uniklý materiál ohraničte nehořlavým pohlcujícím prostředkem (např. pískem, vermikulitem, křemelinou) a k likvidaci podle místních předpisů sesbírejte do k tomu určených nádob (viz oddíl 13).

**Pro čištění**

Provést dodatečné čištění pomocí čisticích prostředků, nepoužívat žádná rozpouštědla.

**6.4 Odkaz na jiné oddíly**

Bezpečná manipulace: viz oddíl 7

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8

Likvidace: viz oddíl 13

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování**

**7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**

**Pokyny pro bezpečnou manipulaci**

Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8. Nikdy nádobu nevyprazdňujte tlakem - nejedná se o tlakovou nádobu! Vždy uchovávejte v nádobách, které jsou ze stejného materiálu jako původní nádoba. Dodržujte zákonné ochranné a bezpečnostní předpisy.

**Informace k všeobecné průmyslové hygieně**

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

**7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

**Požadavky na skladovací prostory a obaly**

Skladování v souladu s Provozním bezpečnostním řádem. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nikdy nádobu nevyprazdňujte tlakem - nejedná se o tlakovou nádobu! Zákaz kouření. Nepovolaným osobám vstup zakázán. Nádoby skladovat ve svislé poloze a pečlivě uzavřené, aby se zabránilo jakémukoliv úniku.

**Pokyny pro skladování s jinými produkty**

Dodržujte dostatečnou vzdálenost od silně kyselých a alkalických materiálů, ale i oxidačních činidel.

**Třída skladování** LGK12 - nehořlavé kapaliny, které nelze přiřadit žádné z výše uvedených skladovacích tříd

**Další informace o podmínkách skladování**

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zákaz kouření. Nepovolaným osobám vstup zakázán. Nádoby skladovat ve svislé poloze a pečlivě uzavřené, aby se zabránilo jakémukoliv úniku. Skladovat v dobře větraných a suchých prostorách při teplotách mezi 5 °C a 25 °C.

**7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití**

Řídit se technickým referenčním dokumentem

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**

**8.1 Kontrolní parametry**

**Toleranční meze na pracovišti**

| Č. CAS | Název látky | Zdroj | Dlouhodobé /krátkodobé<br>(Spitzenbegrenzung) |
|--------|-------------|-------|-----------------------------------------------|
|--------|-------------|-------|-----------------------------------------------|

**Bezpečnostní list**  
**podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)**  
**podle Nařízení (EU) 2020/878**

XPF7-9010-04L  
Verze 6.0

[Z] ZowoTec® 485  
datum revize 1. 7. 2025

Datum tisku 1. 7. 2025

|   |            |                                 |       |                                                                       |
|---|------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| * | 34590-94-8 | (2-methoxymethylethoxy)propanol | -     | 270 / 550 ( - ) mg/m <sup>3</sup><br>(může pronikat pokožkou)         |
| * | 34590-94-8 | (2-methoxymethylethoxy)propanol | IOELV | 308 / - ( - ) mg/m <sup>3</sup><br>(may be absorbed through the skin) |

**Doplňující informace**

Dlouhodobé: limitní hodnota dlouhodobé expozice na pracovišti  
krátkodobé: limitní hodnota pro krátkodobou expozici na pracovišti

**Biologické limitní hodnoty**

Žádné údaje k dispozici

**DNEL zaměstnanec**

| Č. CAS | Název látky | DNEL typ                                | DNEL hodnota                         |
|--------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| *      | 34590-94-8  | Dlouhodobá – inhalací, systémové účinky | 308 mg/m <sup>3</sup>                |
| *      | 34590-94-8  | Dlouhodobá – dermální, systémové účinky | 283 mg/kg tělesné hmotnosti na den   |
| *      | 2634-33-5   | Dlouhodobá – inhalací, systémové účinky | 6,81 mg/m <sup>3</sup>               |
| *      | 2634-33-5   | Dlouhodobá – dermální, systémové účinky | 0,966 mg/kg tělesné hmotnosti na den |
| *      | 1071-93-8   | Dlouhodobá – inhalací, systémové účinky | 17,5 mg/m <sup>3</sup>               |

**DNEL Spotřebitel**

| Č. CAS | Název látky | DNEL typ                                | DNEL hodnota                         |
|--------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| *      | 34590-94-8  | Dlouhodobá – inhalací, systémové účinky | 37,2 mg/m <sup>3</sup>               |
| *      | 34590-94-8  | Dlouhodobá – dermální, systémové účinky | 121 mg/kg tělesné hmotnosti na den   |
| *      | 34590-94-8  | Dlouhodobá – orální, systémové účinky   | 36 mg/kg tělesné hmotnosti na den    |
| *      | 2634-33-5   | Dlouhodobá – inhalací, systémové účinky | 1,2 mg/m <sup>3</sup>                |
| *      | 2634-33-5   | Dlouhodobá – dermální, systémové účinky | 0,345 mg/kg tělesné hmotnosti na den |

**PNEC**

| Č. CAS | Název látky | PNEC typ                             | PNEC Hodnota           |
|--------|-------------|--------------------------------------|------------------------|
| *      | 34590-94-8  | Vodní zdroje, přerušované uvolňování | 190 mg/L               |
| *      | 34590-94-8  | Vodní zdroje, Mořská voda            | 1,9 mg/L               |
| *      | 34590-94-8  | Čistička                             | 4 168 mg/L             |
| *      | 34590-94-8  | sediment, sladká voda                | 70,2 mg/kg sediment dw |
| *      | 34590-94-8  | sediment, mořská voda                | 7,02 mg/kg sediment dw |
| *      | 2634-33-5   | Vodní zdroje, přerušované uvolňování | 1,1 µg/L               |
| *      | 2634-33-5   | Vodní zdroje, Mořská voda            | 0,403 µg/L             |
| *      | 2634-33-5   | Čistička                             | 1,03 mg/L              |
| *      | 2634-33-5   | sediment, sladká voda                | 49,9 µg/kg sediment dw |
| *      | 2634-33-5   | sediment, mořská voda                | 4,99 µg/kg sediment dw |
|        | 1071-93-8   | Vodní zdroje, přerušované uvolňování | 92 µg/L                |
|        | 1071-93-8   | Vodní zdroje, Mořská voda            | 6,2 µg/L               |

**Bezpečnostní list**  
**podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)**  
**podle Nařízení (EU) 2020/878**

XPF7-9010-04L  
Verze 6.0

[Z] ZowoTec® 485  
datum revize 1. 7. 2025

Datum tisku 1. 7. 2025

|   |           |                |                       |                         |
|---|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------|
|   | 1071-93-8 | Adipohydrazide | Čistička              | 1 000 mg/L              |
| * | 1071-93-8 | Adipohydrazide | sediment, sladká voda | 0,241 mg/kg sediment dw |
| * | 1071-93-8 | Adipohydrazide | sediment, mořská voda | 0,024 mg/kg sediment dw |

## 8.2 Omezování expozice

Dbát na dobré větrání. Toho lze docílit lokálním odsáváním místnosti.

### Osobní ochranné prostředky

#### Ochrana dýchacích orgánů

V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

#### Ochrana rukou

Vhodný materiál: NBR (Nitrilkaučuk)

Tloušťka materiálu rukavic  $\geq 0,4$  mm

Doba průniku  $\geq 480$  min

Doporučuje se konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochranných rukavic pro speciální použití. Dbejte na poučení a informace výrobce ochranných rukavic ohledně použití, uskladnění, údržby a náhrady. Doba průniku materiálem rukavic je závislá na intenzitě a trvání expozice kůže.

Doporučené rukavice: EN ISO 374

#### Ochrana pokožky

Ochranné krémy mohou pomoci chránit exponované části kůže. Po kontaktu by však v žádném případě neměly být použity.

#### Ochrana očí/obličeje

Brýle s boční ochranou: EN 166

#### Ochrana trupu

Při manipulaci s chemickými materiály je povoleno používat pouze chemický ochranný oděv s označením CE včetně čtyřmístného čísla notifikované osoby. Doporučuje se nosit antistatický oděv včetně obuvi.

#### Omezování expozice životního prostředí

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                        |                                        |                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Skupenství                             | Kapalný                                |                    |
| Barva                                  | bílý                                   |                    |
| Zápach                                 | charakteristický                       |                    |
| hodnota pH při 20.0 °C (100%)          | 8,9 - 9,4                              | DIN EN ISO 19396-1 |
| Bod tání/bod tuhnutí                   | nejsou stanoveny                       |                    |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | 100 °C                                 |                    |
|                                        | Zdroj: Water                           |                    |
| Bod vzplanutí                          | nelze použít                           |                    |
| hořlavost                              | nelze použít                           |                    |
| Dolní mez výbušnosti u 20°C            | 1,1 Obj. %                             |                    |
|                                        | Zdroj: (2-methoxymethylethoxy)propanol |                    |
| Horní mez výbušnosti u 20°C            | 14 Obj. %                              |                    |
|                                        | Zdroj: (2-methoxymethylethoxy)propanol |                    |
| Tlak páry u 20°C                       | 31,296 mbar                            |                    |
| Relativní hustota páry                 | nelze použít                           |                    |
| Hustota při 20 °C                      | 1.17 kg/l                              |                    |
| Rozpustnost ve vodě u 20°C             | plně mísitelný                         |                    |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda  | viz oddíl 12                           |                    |
| Teplota vznícení v °C                  | 207 °C                                 |                    |
|                                        | Zdroj: (2-methoxymethylethoxy)propanol |                    |
| Teplota rozkladu                       | nejsou stanoveny                       |                    |

XPF7-9010-04L  
Verze 6.0

[Z] ZowoTec® 485  
datum revize 1. 7. 2025

Datum tisku 1. 7. 2025

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Viskozita při 20 °C    | 8 402,66 mm <sup>2</sup> /s |
| charakteristiky částic | nelze použít                |

## 9.2 Další informace

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Obsah pevných látek | 46.7 % |
| obsah rozpouštědel  | 4.0 %  |
| Obsah vody          | 49 %   |

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

Žádná konkrétní data z testů tohoto produktu nebo jeho složek týkající se reaktivity nejsou k dispozici.

### 10.2 Chemická stabilita

Při dodržování doporučených předpisů pro skladování a manipulaci je stabilní. Další informace o správném skladování: viz oddíl 7.

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Dodržujte dostatečnou vzdálenost od silných kyselin, silných zásad a silných oxidačních činidel, aby se zabránilo exotermní reakci.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Při dodržování doporučených předpisů pro skladování a manipulaci je stabilní. Další informace o správném skladování: viz oddíl 7. Při vysokých teplotách mohou vznikat nebezpečné rozkladné produkty.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Produkty rozkladu v případě požáru: viz oddíl 5.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### \* 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one

LD50: dermálně (Potkan): > 2 000 mg/kg

LD50: orální (Potkan): 454 mg/kg

#### Žiravost/dráždivost pro kůži

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Vážné poškození očí/podráždění očí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Souhrnné hodnocení CRM vlastností

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Toxicita pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Toxicita pro specifické cílové orgány při opakované expozici

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Zkušenosti z praxe/osob

Vdechování podílů rozpouštědel nad hodnotou MAK může způsobit poškození zdraví, jako např. dráždění sliznic a dýchacích orgánů, poškození jater, ledvin a centrální nervové soustavy. Příznaky jsou: Bolest hlavy, Závrať, únava, svalová slabost, Malátnost, v těžkých případech: bezvědomí. Při resorpci pokožkou mohou rozpouštědla mít některé dříve zmíněné účinky. Delší a opakovaný kontakt s produktem způsobí pokožce ztrátu tuku a může způsobit nealergické poškození pokožky kontaktem (kontaktní dermatitida) a/nebo resorpci škodlivých látek. Stríkanec může způsobit podráždění očí a reversibilní poškození.

### 11.2 Informace o další nebezpečnosti

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na člověka, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

**ODDÍL 12: Ekologické informace**

**12.1 Toxicita**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Akutní (krátkodobá) rybí toxicita**

- \* **1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one**  
LC50: (Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhový)): 1,6 mg/L (96 h)

- \* **Akutní (krátkodobá) toxicita pro vodní bezobratlé**  
EC50 (Americamysis bahia): 989,3 µg/L (96 h)

**12.2 Perzistence a rozložitelnost**

- \* **(2-methoxymethylethoxy)propanol**  
Biologické odbourání = 75 % (28 d)
- \* Biologické odbourání = 93 % (13 d)
- \* **1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one**  
Biologické odbourání = 90 %

**12.3 Bioakumulační potenciál**

**(2-methoxymethylethoxy)propanol**

- \* Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda = 1,01  
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda = 0,64 (1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one)
- \* **1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one**  
= 0,7  
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda = -2,4 (Adipohydrazide)
- \* Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda = 0,35 ((2-methoxymethylethoxy)propanol)

**12.4 Mobilita v půdě**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

**12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

**12.7 Jiné nepříznivé účinky**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování**

**13.1 Metody nakládání s odpady**

**Odstranění produktu/balení**

Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Likvidace podle směrnice 2008/98/ES o odpadech a nebezpečných odpadech.

**Katalogová čísla/názvy odpadů podle EKO / prováděcí vyhlášky o evropském katalogu odpadů**

160304 - Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03

**Jiná doporučení k likvidaci**

Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity. Nesprávně vyprázdněné obaly jsou zvláštní odpad.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu**

**14.1 UN číslo nebo ID číslo**

nelze použít

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu**

**Pozemní přeprava (ADR/RID)**

Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.



**Bezpečnostní list**  
**podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)**  
**podle Nařízení (EU) 2020/878**

XPF7-9010-04L  
Verze 6.0

[Z] ZowoTec® 485  
datum revize 1. 7. 2025

Datum tisku 1. 7. 2025

**Přeprava po moři (IMDG)**

Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.

**Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR)**

Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**

nelze použít

**14.4 Obalová skupina**

nelze použít

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí**

Pozemní přeprava (ADR/RID)

nelze použít

Přeprava po moři (IMDG)

nelze použít

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

Transportovat vždy v uzavřených, stojících a bezpečných nádobách. Zajistěte, aby osoby, které produkt transportují, věděly co dělat v případě nehody nebo vytečení.

Pokyny pro bezpečnou manipulaci: viz oddíly 6 - 8

**14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO**

Nepřepravovat jako volně ložené podle IBC.

**14.8 Dodatečné údaje**

**Pozemní přeprava (ADR/RID)**

nelze použít

**Přeprava po moři (IMDG)**

nelze použít

**Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR)**

nelze použít

**ODDÍL 15: Informace o předpisech**

**15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

**Předpisy EU**

**Povolení a/nebo omezení použití**

**Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII (omezení)**

Omezení používání dle REACH, Přílohy XVII č.: 03

**Informace týkající se omezení při zaměstnávání**

Dodržujte pracovní omezení podle směrnice 92/85/EHS na ochranu matek či případně přísnější národní předpisy.

Řídit se pracovními omezeními vyplývajícími ze zákona o pracovní ochraně mladistvých (94/33/ES) či případně přísnější národní předpisy.

**Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích [Industrial Emissions Directive]**

Hodnota VOC: 35 g/l

**Směrnice 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) z barev a laků**

mezí hodnota VOC: 2004/42/IIA(d): 130 g/l (2010)

\* Maximální obsah VOC v produktu připraveném k použití: 47 g/L. Výrobek splňuje požadavky směrnice EU 2004/42/ES o omezení obsahu VOC.

**Směrnice 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek [Směrnice Seveso III]**

**Kategorie nebezpečnosti / Jmenovitě uvedené nebezpečné látky**

Tento produkt není klasifikován podle Směrnice 2012/18/EU.

**Národní předpisy**

Kromě toho je třeba dodržovat národní právní předpisy!

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti**

Pro látky obsažené v této směsi nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

**ODDÍL 16: Další informace**

**Seznam příslušných vět o nebezpečnosti anebo pokynů pro bezpečné zacházení z částí 2 až 15**

H302

Zdraví škodlivý při požití.



**Bezpečnostní list**  
**podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)**  
**podle Nařízení (EU) 2020/878**

XPF7-9010-04L  
Verze 6.0

[Z] ZowoTec® 485  
datum revize 1. 7. 2025

Datum tisku 1. 7. 2025

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| H315 | Dráždí kůži.                                        |
| H317 | Může vyvolat alergickou kožní reakci.               |
| H318 | Způsobuje vážné poškození očí.                      |
| H400 | Vysoce toxický pro vodní organismy.                 |
| H411 | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |

**Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]**

nelze použít

**Důležitá literatura a zdroje dat**

Údaje vychází z příruček a z literatury.

**Zkratky a akronymy**

ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

AGW: Toleranční meze na pracovišti

BGW: Biologické limitní hodnoty

CAS: Chemická abstraktní služba

CLP: Klasifikace, označování a balení

CMR: Karcinogenní, mutagenní nebo toxický pro reprodukci

DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům

EAKV:

EC: Účinná koncentrace

ES: Evropská společnost

EN: Evropskou normou

EU/EHS: Evropský hospodářský prostor

IATA-DGR: Mezinárodní asociace leteckých dopravců – Nařízení o nebezpečných věcech

IBC Code: Mezinárodní kód pro konstrukci u a vybavení lodí přepravujících nebezpečné volně ložené chemikálie

ICAO-TI:

IMDG Code: Předpisy pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí

ISO: Mezinárodní organizace pro normalizaci

LC: Letální koncentrace

LD: Letální dávka

:

MARPOL: Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí

OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický

PNEC: Předpokládaná koncentrace bez účinku

RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí

REACH: Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

OSN: United Nations

VOC: Těkavé organické sloučeniny

vPvB: vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

**Upozornění na změny**

\* Změna údajů v porovnání s předchozí verzí.