conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

conforme al Reglamento (UE) 2020/878

**Z**] ZOBEL

**Coating Systems** 

No. del artículo: Fecha de edición: Versión: XPB60001LK10 25.04.2023 [Z] ZowoTec® 425 Revisión: 17.03.2023

Fecha de emisión: 17.03.2023 Página 1 / 8

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1. Identificador del producto

No. del artículo (productor/proveedor) XPB60001LK10
Nombre comercial/denominación IZI ZowoTec® 425

TopCoat HighSolid, stumpfmatt

Basis EL

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

#### Usos relevantes identificados

pintura y/o material relacionado con pintura Reservado a usos industriales y profesionales.

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

#### suministrador (fabricante/importador/usuario posterior/comerciante)

Berger-Zobel GmbH

 Coating Systems
 Teléfono: +49 6359 / 8005-0

 Maybachstraße 2
 Telefax: +49 6359 / 8005-170

67269 Grünstadt

#### Departamento responsable de la información:

Laboratorio

Correo electrónico Sicherheitsdaten@berger-zobel.de

#### 1.4. Teléfono de emergencia

24-hour emergency number: +49 700 24112112

(BLG)

Número de emergencia las 24 horas en el lado de EE. UU.: +1 872 5888271 or +11 49 700 24112112 (BLG)

#### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### Clasificación según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]

La mezcla no está clasificada como peligrosa según el reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP].

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

#### Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictograma de peligro

Indicaciones de peligro

no aplicable

Consejos de prudencia

no aplicable

### Componentes Peligrosos para etiquetado

no aplicable

#### Características de peligro suplementarias

EUH208 Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

### 2.3. Otros peligros

Noy hay información disponible.

Otra información: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso.

### SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes

#### 3.2. Mezclas

Descripción

Número de

Clasificación según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]

N.º CE Número-REACH n.º CAS Nombre químico

peso %

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

conforme al Reglamento (UE) 2020/878

**Z** | ZOBEL

Coating Systems No. del artículo: XPB60001LK10 [Z] ZowoTec® 425 Fecha de edición: 25.04.2023 Revisión: 17.03.2023 Versión:

Fecha de emisión: 17.03.2023 Página 2 / 8

identificación - UE clasificación // Observación

01-2119475104-44-XXXX 203-961-6 112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol 1 - 2.5603-096-00-8 Eye Irrit. 2 H319

#### Advertencias complementarias

Texto completo de la clasificación, ver bajo sección 16

#### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### Descripción de los primeros auxilios

#### Informaciones generales

Al aparecer síntomas o en caso de duda preguntar a un médico. En caso de pérdida de conocimiento no administrar nada por la boca, acostar al afectado en posición lateral estable y preguntar a un médico.

#### En caso de inhalación

Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo caliente y tranquilo. En el caso de respiración irregular o parálisis de la misma, utilizar la respiración artificial.

#### Después de contacto con la piel

Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón. No emplear ni disolventes ni diluyentes.

#### En caso de contacto con los ojos

Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente ayuda médica.

#### En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). Llamar inmediatamente ayuda médica. Mantener a la víctima en posición de reposo. NO provocar el vómito.

#### Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Al aparecer síntomas o en caso de duda preguntar a un médico.

#### Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 4.3. Ayuda elemental, decontaminación, tratamiento sintomático.

#### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

#### Medios de extinción apropiados

espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, Polvo, niebla de pulverización, (agua)

#### Medios de extinción no apropiados

chorro de agua potente

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio se forma denso humo negro. La respiración de productos de descomposición peligrosos puede causar daños de salud graves.

#### Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Tener preparado el aparato respiratorio de protección. Refrescar con agua los recipientes cerrados que se encuentran en las cercanías del foco de incendio. No dejar llegar el agua de extinción a canalización o al medio acuáticos.

#### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Ventilar la zona afectada. No inhalar los vapores.

#### Precauciones relativas al medio ambiente 6.2.

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades apropiadas de acuerdo a las regulaciones locales.

#### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Limitar y contener el material desbordado con material absorbente incombustible (p.e. arena, tierra, vermiculita, tierra infusoria) según las ordenanzas locales, juntar en recipientes previstos (ver capítulo 13). Efectuar una limpieza posterior con detergentes. No emplear disolventes.

#### 6.4. Referencia a otras secciones

Respetar las disposiciones de seguridad (ver sección 7 y 8).

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) conforme al Reglamento (UE) 2020/878



No. del artículo: Fecha de edición: Versión: XPB60001LK10 25.04.2023 [Z] ZowoTec® 425 Revisión: 17.03.2023

Fecha de emisión: 17.03.2023

ES Página 3 / 8 Coating Systems

#### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

#### Informaciones para manipulación segura

Hay que evitar una concentración de vapor inflamable y explosivo en el aire así como sobrepasar el valor límite del lugar de trabajo. Utilizar el material solo donde se puedan mantener alejados de lúz encendida, fuego y otras fuentes inflamables. Aparatos eléctricos se tienen que proteger según el estandard aprobado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas y llamas. Utilizar herramientas que no provoquen chispas. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Polvos, partículas y niebla pulverizadora no se deben inhalar durante el uso de esta preparación. Evitar la inspiración de polvo abrasico. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Protección individual: véase sección 8. No vaciar los recipientes con presión - no es un recipiente de presión! Guardar siempre en recipientes, que corresponden al material del recipiente original. Seguir las disposiciones legales de protección y seguridad.

#### Informaciones adicionales

Los vapores son más pesados que el aire. Los vapores forman con el aire una mezcla explosiva.

#### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

#### Requisitos para los lugares de almacenamiento y recipientes

Almacenaje conforme con el reglamento de seguridad de servicio. Manténgase el recipiente bien cerrado. No vaciar los recipientes con presión - no es un recipiente de presión! Prohibido fumar. Prohibido el paso a personas no autorizadas. Mantener los recipientes cerrados en posición vertical, para evitar todo escape del producto. Los suelos tienen que corresponder a las " directrices para evitar los peligros de inflación a consecuencia de una carga electrostática (TRGS 727)".

#### Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

Almacenar lejos de substancias ácidas o alcalinas, así como de substancias oxidantes.

#### Más datos sobre condiciones de almacenamiento

Obsérvese las indicaciones en la etiqueta. Conservar en locales bien secos y ventilados a una temperatura de 15 °C a 25 °C. Proteger del calor y de las radiaciones solares directas.

Con motivo de la parte del disolvente orgánico en la preparación:

Proteger del calor y de las radiaciones solares directas. Manténgase el recipiente bien cerrado. Eliminar toda fuente de ignición. Prohibido fumar. Prohibido el paso a personas no autorizadas. Mantener los recipientes cerrados en posición vertical, para evitar todo escape del producto.

### 7.3. Usos específicos finales

Respetar la hojas técnicas. Tener en cuenta las instrucciones para el uso.

#### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

#### Valores límites de puesto de trabajo:

2-(2-butoxietoxi)etanol

Número de identificación - UE 603-096-00-8 / N.º CE 203-961-6 / n.º CAS 112-34-5

VLA, ED: 67,5 mg/m3; 10 ppm VLA, EC: 101,2 mg/m3; 15 ppm

#### Advertencias complementarias

ED : valor límite del lugar de trabajo de tiempo prolongado EC : valor límite del lugar de trabajo de poco tiempo Ceiling : limitación de los picos de exposición

### 8.2. Controles de la exposición

Asegurar una buena ventilación. Esto se puede conseguir con aspiración local o de la habitación. Si no es suficiente para mantener la concentración de vapores de aerosol y disolventes debajo del valor límite del lugar de trabajo, hay que usar un aparato respiratorio adecuado.

#### Protección individual

#### Protección respiratoria

Si la concentración de disolventes sobrepasa el valor límite del lugar de trabajo, hay que utilizar una mascara respiratoria adecuada y autorizada para este objeto. El tiempo límite de uso según GefStoffV en combinación con las reglas sobre el uso de aparatos respiratorios (BGR 190) se deben respetar. Sólo utilizar aparatos respiratorios con la marca CE incluyendo los cuatro números de prueba.

#### Protección de la mano

Para uso prolongado o repetido se debe usar el material de guantes: Caucho de butilo Espesor del material del aguante > 0,4 mm; Tiempo de penetración > 480 min.

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

conforme al Reglamento (UE) 2020/878



Coating Systems

No. del artículo: Fecha de edición: Versión:

XPB60001LK10 25.04.2023

[Z] ZowoTec® 425 Revisión: 17.03.2023

Fecha de emisión: 17.03.2023

Hay que tener en cuenta las instrucciones e informaciones del fabricante de guantes de seguridad con respecto al uso, almacenaje, mantenimiento y repuesto. El tiempo el que tarde en romperse el material del guante depende del tiempo y el tensor de la exposición de la piel. Productos de quantes recomendables EN ISO 374

Cremas protectoras pueden ayudar a proteger partes expuestas de la piel. Tras contacto no utilizar la crema.

#### Protección de ojos y cara

Usar gafas protectoras cerradas si existe peligro de salpicar.

#### Protección corporal

Utilizar ropa antiestática de fibras naturales (algodón) o de fibras sintéticas resistentes al calor.

#### Medidas de protección

Después del contacto con la piel lavarse bien con agua y jabón o utilizar un purgante adecuando.

#### Controles de exposición medioambiental

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Véase sección 7. No hay que tomar más medidas.

#### SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

#### Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: Líquido

Color: véase capítulo 1. Olor: característico **Umbral olfativo:** no aplicable Punto de fusión/punto de congelación: no aplicable 100 °C

Punto inicial de ebullición e intervalo de

ebullición:

Fuente: Water

Inflamabilidad: no aplicable

Límite superior e inferior de explosividad:

0,69 Vol-% Límite inferior de explosividad: Límite superior de explosividad: 5.9 Vol-%

Fuente: 2-(2-butoxietoxi)etanol

Punto de inflamabilidad: no aplicable

Temperatura de auto-inflamación: 225 °C

Fuente: 2-(2-butoxietoxi)etanol

no aplicable Temperatura de descomposición:

pH a 20 °C: no aplicable Viscosidad a °C: hochviskos

Solubilidad(es):

Solubilidad en agua a 20 °C: parcialmente soluble Coeficiente de reparto n-octanol/agua: véase sección 12

Presión de vapor a 20 °C: 23 mbar

> Método: calculado. Fuente: Water

Densidad y/o densidad relativa:

Densidad a 20 °C: 1,05 g/cm<sup>3</sup>

Método: ISO 2811, pieza 3

Densidad de vapor relativa: no aplicable características de partículas: no aplicable

9.2. Otra información

Contenido sólido: 39,25 peso %

contenido en disolventes:

2 peso % Disolventes orgánicos: 58 peso % Agua:

Test de separación de disolventes: < 3 peso % (ADR/RID)

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

conforme al Reglamento (UE) 2020/878



Coating Systems Página 5 / 8

No. del artículo: Fecha de edición: Versión:

XPB60001LK10 25.04.2023

[Z] ZowoTec® 425 Revisión: 17.03.2023

Fecha de emisión: 17.03.2023

#### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

#### 10.1. Reactividad

Noy hay información disponible.

#### 10.2. Estabilidad química

Estable bajo aplicación de las normas y almacenaje recomendados. Otras informaciones sobre almacenaje correcto: véase sección 7

#### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Para evitar reacciones exotérmicas, tener lejos de ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes

#### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Estable bajo aplicación de las normas y almacenaje recomendados. Otras informaciones sobre almacenaje correcto: véase sección 7. A temperaturas elevadas, pueden formarse productos de descomposición peligrosos.

#### 10.5. Materiales incompatibles

no aplicable

#### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

A temperaturas elevadas, pueden formarse productos de descomposición peligrosos, tal como: dióxido de carbono, monóxido de carbono, humo, oxidos nítricos.

#### SECCIÓN 11: Información toxicológica

#### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

#### Toxicidad aguda

2-(2-butoxietoxi)etanol

oral, LD50, Rata: 5660 mg/kg dérmica, LD50, Conejo: 2700 mg/kg

#### Corrosión o irritación cutáneas; Lesiones oculares graves o irritación ocular

2-(2-butoxietoxi)etanol

Piel

slightly irritand

ojos: Evaluación Efecto irritante

### Sensibilización respiratoria o cutánea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Efectos-CMR (cancerígeno, cambio de la masa hereditaria y damnificar la capacidad reproductoria)

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única; Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Experiencias de la práctica/en seres humanos

La inhalación de componentes de disolventes que superen el valor -AGW pueden perjudicar la salud, p.ej. irritaciones de las mucosas, vías respiratorias así como daños hepáticos, renales y del sistema nervioso central. Indicaciones son: dolores de cabeza, vértigo, fatiga, debilidad muscular, obnubilación, en casos graves: inconsciencia. Disolventes pueden causar por absorción por la piel algunos de los efectos anteriormente mencionados. Un contacto largo y repetido con el producto provoca la pérdida de grasa de la piel y puede causar daños de contacto de la piel no alérgicos (dermitis de contacto) y/o la resorpción de la sustancia nociva. Salpicaduras pueden provocar en los ojos irritaciones y lesiones reversibles.

#### Valoración sentificada de las características de CMR

Los ingredientes de esta mezcla no cumplen los criterios para las categorías 1A o 1B de CMR conforme al CLP.

### 11.2. Información relativa a otros peligros

#### Propiedades de alteración endocrina

Noy hay información disponible.

#### SECCIÓN 12: Información ecológica

Clasificación según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP] No existen indicaciones sobre la propia preparación.

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

conforme al Reglamento (UE) 2020/878

Coating Systems

**Z** ZOBEL

No. del artículo: Fecha de edición: Versión:

XPB60001LK10 25.04.2023

[Z] ZowoTec® 425 Revisión: 17.03.2023

Fecha de emisión: 17.03.2023

Página 6 / 8

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

#### 12.1. Toxicidad

2-(2-butoxietoxi)etanol

Toxicidad para los peces, LC50, Lepomis macrochirus (perca): 1300 mg/L (96 h)

Toxicidad para dafnien, EC50, Daphnia magna (pulga acuática grande): > 100 mg/L (48 h)

#### Largo tiempo Ecotoxicidad

No hay datos toxicológicos

#### 12.2. Persistencia y degradabilidad

2-(2-butoxietoxi)etanol

Degradación biológica:: > 0 % 0 - 93 % (28 d)

Método: OCDE 302B

#### 12.3. Potencial de bioacumulación

2-(2-butoxietoxi)etanol

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: 0,15 - 0,9; Evaluación not bioaccumu able

#### Factor de bioconcentración (FBC)

2-(2-butoxietoxi)etanol

Factor de bioconcentración (FBC): 0,46

#### 12.4. Movilidad en el suelo

No hay datos toxicológicos.

#### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII.

#### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

Noy hay información disponible.

#### 12.7. Otros efectos negativos

Noy hay información disponible.

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

#### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

#### Eliminación apropiada / Producto

#### Recomendación

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Eliminación conforme a la Directiva 2008/98/CE sobre residuos y desechos peligrosos.

#### Lista de proporciones para clave de residuos/calificación de residuos según AVV

080112

Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11

## Eliminación apropiada / Embalaje

### Recomendación

Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Los envases no vaciados reglamentariamente son residuos especiales.

#### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

#### 14.1. Número ONU o número ID

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

no aplicable

14.4. Grupo de embalaje

no aplicable

#### 14.5. Peligros para el medio ambiente

Transporte por via terrestre (ADR/RID) no aplicable Contaminante marino no aplicable

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) conforme al Reglamento (UE) 2020/878

**Z**] ZOBEL

No. del artículo: Fecha de edición: Versión: XPB60001LK10 25.04.2023 [Z] ZowoTec® 425 Revisión: 17.03.2023

Fecha de emisión: 17.03.2023

Coating Systems

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transportar siempre en recipientes cerrados, derechos y seguros. Asegurarse, que las personas que transportan el producto saben lo que hay que hacer en caso de accidente o vertimiento. Informaciones para manipulación segura: véase partes 6 - 8

#### Informaciones adicionales

#### Transporte por via terrestre (ADR/RID)

clave de limitación de túnel

Transporte marítimo (IMDG)

Número EmS no aplicable

#### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Ningung transporte de productos a granel según el Código -IBC.

#### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

# 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Reglamentos UE

# Directiva 2012/18/UE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas [Directiva Seveso III]

Este producto no está clasificado de conformidad con Directiva 2012/18/EU.

#### Directiva 2010/75/CE sobre emisiones industriales [Industrial Emissions Directive]

valor de COV (en g/L) ISO 11890-2: 24 valor de COV (en g/L) ASTM D2369: 62

### Reglamentos nacionales

#### Indicaciones para la limitación de ocupación

Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección jurídica del trabajo juvenil (94/33/CE).

#### Otra información:

Suiza:

Contenido de compuestos volátiles orgánicas (COV) en porcientos en peso: 2

Dinamarca: PR-No.:

MAL code (MAL code in mixture):

#### 15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluaciones de la seguridad química para sustancias en esta mezcla no fueron hechas.

#### SECCIÓN 16: Otra información

#### Texto completo de la clasificación de la sección 3:

Eye Irrit. 2 / H319 Lesiones oculares graves o irritación Provoca irritación ocular grave.

ocular

#### Abreviaciones y acrónimos

ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

LEP Valores límites de puesto de trabajo

VLB Valor límite biológico

CAS Servicio de resumen químico
CLP Clasificación, etiquetado y envasado

CMR Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción

DIN Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for

Standardization / German industrial standard)

DNEL Nivel sin efecto derivado
EAKV Catálogo Europeo de Residuos

EC Concentración efectivo
CE Comunidad Europea
EN European Standard

IATA-DGR Asociación Internacional de Transporte Aéreo – Reglamentos de mercancías peligrosas

IBC Code Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos

### Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) conforme al Reglamento (UE) 2020/878



**Coating Systems** 

No. del artículo: XPB60001LK10 [Z] ZowoTec® 425 Fecha de edición: 25.04.2023 Revisión: 17.03.2023

Página 8 / 8 3.0001 Fecha de emisión: 17.03.2023 Versión:

peligrosos a granel

ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous

Goods by Air

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas Código IMDG

ISO La Organización Internacional de Normalización

LC Concentración letal

LD Dosis letal

**MARPOL** Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los bugues

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

**PBT** Persistente, bioacumulable y tóxico Concentración prevista sin efecto **PNEC** 

**REACH** Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril RID

ONU **United Nations** 

COV Compuestos orgánicos volátiles

mPmB muy persistentes y muy bioacumulativas

#### Informaciones adicionales

Clasificación según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]

Las informaciones de esta hoja de datos de seguridad son a base de nuestro conocimiento actual así como reglamentos nacionales y de la UE. El producto sólo se puede añadir a las aplicaciones mencionadas en el sección 1 sin autorización por escrito. Es siempre la labor del expedidor, de tomar todas las medidas necesarias, para cumplir requisitos de las reglas y leyes locales. Las informaciones en esta hoja de seguridad describe los requisistos de seguridad de nuestro producto y no es una seguridad de las propiedades del producto.