

商品号码: ZZ77000A0A10 [Z]ZowoSmart®
印刷日期: 25.04.2023 修正日期: 08.11.2022
版本: 5.0000 发出日期: 05.11.2022

ZH
页 1 / 9

第一部分: 化学品及企业标识

1.1. 产品标识

商品号码 (制造者 / 供应商) ZZ77000A0A10
商品名称 / 名称 [Z] ZowoSmart®
IsoSprayX
JAEGER Kronen, farblos
UFI:2JSY-YG1E-330P-5CQ9

1.2. 推荐用途和限制用途

重要特征用途:
仅适用于工业和商业用途。

1.3. 供应商的详细情况

供应商 (制造厂 / 进口商 / 工商业用户 / 商贩)

Berger-Zobel GmbH
Coating Systems
Maybachstraße 2
67269 Grünstadt

电话: +49 6359 / 8005-0
传真: +49 6359 / 8005-170

咨询部门:

实验室
电子邮箱

Sicherheitsdaten@berger-zobel.de

1.4. 应急电话号码

24-hour emergency number: +49 700 24112112
(BLG)

-

第二部分: 危险性概述

2.1. 物质 / 混合物的GHS危险性类别

根据 (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 法令分级

根据 (EC) 1272/2008 [CLP] 法规, 该混合物被分类为危险物质。

气溶胶 1 / H222

气溶胶、烟雾剂

极其易燃气雾剂。

气溶胶 1 / H229

气溶胶、烟雾剂

压力容器: 遇热可爆。

眼睛刺激。 2 / H319

严重眼睛损伤 刺激

造成严重眼刺激。

2.2. 象形图 (标识符)

根据 (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 规定的标记

标示危险的象形图



危险

危险说明

H222

极其易燃气雾剂。

H229

压力容器: 遇热可爆。

H319

造成严重眼刺激。

防范说明

P210

远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。

P211

切勿喷洒在明火或其他点火源上。

P251

切勿穿孔或焚烧, 即使不再使用。

P264

作业后彻底清洗手。

P280

戴防护手套 / 戴防护面具。

P305 + P351 + P338

如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。

P337 + P313

如仍觉眼刺激: 就医 / 就诊。

P410 + P412

防日晒。不可暴露在超过 50 / 122 的温度下。

危险成分标示

不适用

危险特性的补充说明

不适用

2.3. 其他危险

安全数据页

根据 欧盟法规 (EC) No. 1907/2006 (REACH)

根据 欧盟编号(EU) 2020/878

[Z] ZOBEL

Coating Systems

商品号码 : ZZ77000A0A10
印刷日期 : 25.04.2023
版本 : 5.0000

[Z]ZowoSmart®
修正日期 : 08.11.2022
发出日期 : 05.11.2022

ZH
页 2 / 9

没有相关信息。

其他资料或数据：如需求医，请随身携带产品容器或标签。切勿让儿童接触。仔细阅读并遵循所有说明。

第 3 部分：成分 / 组成信息

3.2. 混合物

形容 Pigmentpaste

根据 (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 法令分级

欧盟编号 CAS号码 索引编号	REACH-编号 : 名称 分级 //注释	重量百分比
200-578-6	01-2119457610-43-XXXX	
64-17-5	Ethanol	25 - 50
603-002-00-5	易燃液体 2 H225	
204-065-8	01-2119472128-37-XXXX	
115-10-6	dimethyl ether	25 - 50
603-019-00-8	压缩气体 H280 / 易燃气体 1 H220	
205-500-4	01-2119475103-46-XXXX	
141-78-6	Ethyl acetate	10 - 15
607-022-00-5	易燃液体 2 H225 / 眼睛刺激。 2 H319 / 特定目标器官毒性（一次接触） 3 H336	

额外提示

有关分类的全文：见第 1 段

第 4 部分：急救措施

4.1. 有关急救措施的描述

一般提示

如果有症状出现或者有疑问咨询医生。失去知觉时不能给予任何口服药品，使病患稳定侧躺并且请教医生。

吸入

将伤员移到空气新鲜处并注意保暖和休息。呼吸不均匀或呼吸停止时进行人工呼吸。

皮肤接触之后

弄脏的、受污染的衣服立刻脱下。接触到皮肤时，立刻用很多水和肥皂冲洗皮肤。不要使用溶剂或稀释剂。

跟眼镜接触后

用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。立即就医。

吞咽之后

吞入时用水清洗嘴巴（只有在受灾者意识还清醒时才这样做）。立即就医。让受灾者安静。不得诱导呕吐。

4.2. 急性和迟发效应与主要症状

如果有症状出现或者有疑问咨询医生。

4.3. 医疗注意事项

急救、去污染、处理症状。

第 5 部分：消防措施

5.1. 灭火介质

适合的 灭火剂：

抗酒精泡沫，二氧化碳，粉末，喷雾，(水)

不适合的灭火剂

强力水柱

5.2. 特别危险性和有害燃烧产物

着火时产生浓密的黑烟。吸入危险的分解产物可能引起健康受损。

5.3. 消防人员的特殊保护设备和防范措施

呼吸防护器备用。用水冷却火源附近的密闭容器。不要使消防水进入下水道、土壤或水域。

第 6 部分：泄漏应急处理

6.1. 作业人员防护措施、防护装备和应急程序

使远离火源。将有关的区域通风。勿吸入蒸汽。

安全数据页

根据 欧盟法规 (EC) No. 1907/2006 (REACH)

根据 欧盟编号(EU) 2020/878

[Z] ZOBEL

Coating Systems

商品号码: ZZ77000A0A10
印刷日期: 25.04.2023
版本: 5.0000

[Z]ZowoSmart®
修正日期: 08.11.2022
发出日期: 05.11.2022

ZH
页 3 / 9

6.2. 环保措施

勿使之进入地下水或水域。 污染河流、湖泊或废水排水管道时，请根据当地法律通知有关的政府单位。

6.3. 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

使用不可燃的吸收材料（例如沙、泥土、蛭石、矽藻土）围堵溢流出来的材料，并且根据当地法规使用规定的容器收集和处理废物（请见第 13章）。 用清洁剂再度进行清洁，不可使用溶剂。

6.4. 参照其他章节

请遵守防护规定（请见第 7 和第 8 章）。

第 7 部分：操作处置与储存

7.1. 安全操作处置

关于安全操作的提示

避免在空气中形成可燃和会爆炸的蒸气浓度并且避免超过工作场所浓度极限值。 只能在远离开式的光、火和其他燃源的地方使用本材料。 电子器具必须根据认可的标准受到保护。 材料可自己充电。 设置容器、仪器、泵和抽吸设备的接地。 建议穿戴抗静电的衣服和鞋子。 地板必须能导电。 远离热源、火星和明火。 使用不会起火花的工具。 避免跟皮肤、眼睛和衣服接触。 在使用这个配方时勿吸入尘埃、粒子和喷雾。 请避免吸入研磨尘埃。 工作中不可饮食或抽烟。 个人防护装备：请见第 8 章？绝不可用压力排空容器 -不是压力容器！ 始终保存在跟原始容器相同材料制成的容器。 遵守法定的保护和安全规章

其他资料

浓缩的蒸气比空气重。 蒸汽结合空气形成具爆炸性的混合物。

7.2. 安全存储条件

对存放空间和容器的要求

仓储此产品必须符合企业安全规章。 容器密封好。 绝不可用压力排空容器 -不是压力容器！ 禁止吸烟。 禁止闲杂人等进入。 容器小心密闭放正，以避免流出。 地面必需符合“避免因静电电荷造成的燃烧危险 (TRGS 727)“ 规则。

共同存放的提示

远离强酸和碱性物质以及氧化剂。

关于仓储条件的其他资料

请注意标签上的指示。 存放在通风良好，干燥的地方，温度介于 15 ° C 和 25 ° C。 保护不受炙热和直接日晒。 容器密封好。 切断所有火源。 禁止吸烟。 禁止闲杂人等进入。 容器小心密闭放正，以避免流出。

7.3. 特殊终端用途

请注意技术数据页的说明。 遵守使用说明的规定。

第 8 部分：接触控制和个体防护

8.1. 控制参数

工作场所极限值：

Ethyl acetate

索引编号 607-022-00-5 / 欧盟编号 205-500-4 / CAS号码 141-78-6

TWA: 200 mg/m³

STEL: 300 mg/m³

额外提示

TWA: 长期工作场所浓度极限值

STEL: 短期工作场所浓度极限值

Ceiling : 曝光极限制

DNEL:

Ethyl acetate

索引编号 607-022-00-5 / 欧盟编号 205-500-4 / CAS号码 141-78-6

DNEL 长时间 皮肤吸收 (系统的), 劳工: 63

DNEL 剧烈的毒性 吸入 (局部), 劳工: 1468 mg/m³

DNEL 剧烈的毒性 吸入 (系统的), 劳工: 1468 mg/m³

DNEL 长时间 吸入 (局部), 劳工: 734 mg/m³

DNEL 长时间 吸入 (系统的), 劳工: 734 mg/m³

DNEL 长时间 口服 (重复), 消费者: 4,5

DNEL 长时间 皮肤吸收 (系统的), 消费者: 37

DNEL 剧烈的毒性 吸入 (系统的), 消费者: 734 mg/m³

DNEL 长时间 吸入 (局部), 消费者: 734 mg/m³

DNEL 长时间 吸入 (系统的), 消费者: 367 mg/m³

Ethanol

商品号码: ZZ77000A0A10
印刷日期: 25.04.2023
版本: 5.0000

[Z]ZowoSmart®
修正日期: 08.11.2022
发出日期: 05.11.2022

ZH
页 4 / 9

索引编号 603-002-00-5 / 欧盟编号 200-578-6 / CAS号码 64-17-5

DNEL 长时间 皮肤吸收 (系统的), 劳工: 343 mg/kg
DNEL 剧烈的毒性 吸入 (局部), 劳工: 1900 mg/m³
DNEL 长时间 吸入 (系统的), 劳工: 950 mg/m³
DNEL 长时间 皮肤吸收 (系统的), 消费者: 206 mg/kg
DNEL 剧烈的毒性 吸入 (局部), 消费者: 950 mg/m³
DNEL 长时间 吸入 (系统的), 消费者: 114 mg/m³
DNEL long-term exposure oral (systemic effects), 消费者: 87 mg/kg

PNEC

Ethyl acetate

索引编号 607-022-00-5 / 欧盟编号 205-500-4 / CAS号码 141-78-6

PNEC 水流 ? 淡水: 0,26 mg/L
PNEC 水流 ? 海水: 0,026 mg/L
PNEC 沉淀物 ? 淡水: 1,25 mg/kg
PNEC 沉淀物 ? 海水: 0,125 mg/kg
PNEC, 地面: 0,148 mg/kg
PNEC 在污水净化设备里的反应 (STP): 650 mg/L
PNEC 次级中毒: 200 mg/kg
: 1,65 mg/L

Ethanol

索引编号 603-002-00-5 / 欧盟编号 200-578-6 / CAS号码 64-17-5

PNEC 水流 ? 淡水: 0,96 mg/L
PNEC 水流 ? 海水: 0,79 mg/L
PNEC 水流 ? 周期性释放: 2,75 mg/L
PNEC 沉淀物 ? 淡水: 3,6 mg/kg
PNEC 沉淀物 ? 海水: 2,9 mg/kg
PNEC, 地面: 0,63 mg/kg
PNEC 在污水净化设备里的反应 (STP): 580 mg/L

8.2. 工程控制方法

安排良好的通风。 可通过局部或空间抽吸设备达到。 如果这还不能把气溶胶和溶剂蒸气的浓度控制在工作场所极限值之下, 就必须戴适当的呼吸防护面具。

个人防护装备

呼吸防护

溶剂浓度如果高于工作场所浓度极限值, 必须戴适当的、经政府许可的呼吸防护器具。 注意德国危险物质管理条例的穿戴时间限制以及呼吸防护转注使用规则 (BGR190)。 一律使用带有CE标示和四位数字检验号码的呼吸防护器具。

手部防护

长期或重复接触必须使用的手套材料: 丁基橡胶

手套材料的厚度 > 0,4 mm; 击穿时间 > 480 分钟。

必须遵守防护手套制造厂关于应用、仓储、维护和更换的指示和信息。 跟皮肤曝光的强度和时长相关的手套材料的渗透时间: 推荐的手套品牌 EN ISO 374

护肤霜可保护暴露在本产品之下的皮肤, 但是皮肤接触本产品之后就不能使用护肤霜。

眼部 /面部防护

有喷溅危险时, 戴着周边紧密的防护眼镜。

皮肤和身体防护

穿天然纤维 (棉) 或耐热合成纤维做的抗静电衣服。

安全措施

跟皮肤接触后彻底用水和肥皂清洗或使用适当的清洁剂。

环境曝光的限制和监督

勿使之进入地下水或水域。 见下节 7? 除此之外不需要其他的措施。

第 9 部分: 理化特性

9.1. 基本物理和化学性质信息

聚合状态: 液体的
颜色: 请见第 1 章。
气味: 特征性

安全数据页

根据 欧盟法规 (EC) No. 1907/2006 (REACH)

根据 欧盟编号(EU) 2020/878

[Z] ZOBEL

Coating Systems

商品号码 : ZZ77000A0A10
印刷日期 : 25.04.2023
版本 : 5.0000

[Z]ZowoSmart®
修正日期 : 08.11.2022
发出日期 : 05.11.2022

ZH
页 5 / 9

气味阈值 :	不适用
熔点 /凝固点 :	不适用
沸点 /沸腾范围 :	-25 ° C 来源 : dimethyl ether
易燃性 :	极其易燃气雾剂。
爆炸上限和下限 :	
爆炸临界下界 :	2,95 容量 -%
爆炸临界上界 :	32 容量 -% 来源 : dimethyl ether
闪点 :	不适用
自燃温度 :	240 ° C 来源 : dimethyl ether
分解温度 :	不适用
pH值 在 20 :	不适用
黏度 在 :	hochviskos
可溶性 :	
水溶性 在 20 :	部分可溶
正辛醇 /水分布系数 :	见下节 12
蒸汽压力 在 20 :	5102 mbar 方法 : 计算 ? 来源 : dimethyl ether
密度 和 /或相对密度 :	
密度 在 20 :	1,00 克 /立方厘米 方法 : ISO 2811, 部分 3
相对蒸汽密度 :	不适用
颗粒特性 :	不适用
9.2. 其他资料或数据	
固体 :	10,00 重量百分比
溶剂含量 :	
有机溶剂 :	90 重量百分比
水 :	0 重量百分比
溶剂分离测试 :	< 3 重量百分比 (ADR R1 D)

第 10 部分 : 稳定性和反应性

- 10.1. 反应性
没有相关信息。
- 10.2. 稳定性
按照使用和储存说明建议的进行应用稳定。进一步的有关正确储存的资料 : 见第七章。
- 10.3. 危险反应
远离强酸、强碱和强氧化剂, 避免发生放热反应。
- 10.4. 应避免的条件
在高温下可能产生危险的分解产物。
- 10.5. 不相容的物质
不适用
- 10.6. 危险的分解产物
在高温下可能产生危险的分解产物。 , 例如 : 二氧化碳, 一氧化碳, 烟, 氮氧化物。

第 11 部分 : 毒理学信息

- 11.1. 欧盟 (EC) 第 1272/2008号法规中所规定的危险类别信息
急性毒性
Ethyl acetate

安全数据页

根据 欧盟法规 (EC) No. 1907/2006 (REACH)

根据 欧盟编号(EU) 2020/878

[Z] ZOBEL

Coating Systems

商品号码 : ZZ77000A0A10
印刷日期 : 25.04.2023
版本 : 5.0000

[Z]ZowoSmart®
修正日期 : 08.11.2022
发出日期 : 05.11.2022

ZH
页 6 / 9

口服, 50%致死量, 大鼠 : 5620 mg/kg
皮肤吸收, 50%致死量, 兔子 : > 20000 mg/kg
口服, 50%致死量, 鼠 : 4100 mg/kg
口服, 50%致死量, 兔子 : 4934 mg/kg
吸入, 50%致死浓度, 老鼠 : 45 mg/L (2 h)
吸入, LC0, 大鼠 : 22,5 mg/L (6 h)
吸入, 50%致死浓度, 大鼠 : 58 mg/L (8 h)
吸入 : > 6000 ppm
口服, NOAEL; 大鼠 : 900 (90 D)

Ethanol

口服, 50%致死量, 大鼠 : 5000 mg/kg
方法 : OECD401
皮肤吸收, 50%致死量, 兔子 : > 10000 mg/kg
方法 : OECD402

刺激皮肤 ; 严重眼睛损伤 /刺激

造成严重眼刺激。

Ethyl acetate

眼睛 : 评估 刺激作用

Ethanol

眼睛

呼吸道或皮肤过敏

现有数据不符合分类标准。

CMR (会致癌、会改变基因或影响生殖能力的) 效果。

现有数据不符合分类标准。

特异性靶器官毒性—一次接触 ; 特异性靶器官毒性—重复接触

Ethyl acetate

特别的目标器官毒性 (一次性曝光), 昏昏沉沉

肺内吸入异物的危险

现有数据不符合分类标准。

实务经验 /在人体的经验

吸入的溶剂成分如果超过工作场所浓度限值可能会损害健康。 例如, 刺激内膜和呼吸道, 损害肝脏、肾脏和中枢神经系统。 典型迹象是 : 头痛, 头晕, 疲劳, 肌肉衰弱, 昏昏沉沉, 在严重情况下 : 昏迷。 通过皮肤吸收溶剂可能引起前面提过的几个效果。 跟本产品比较长或重复的接触可能会造成皮肤失去油脂, 而且可能引起非过敏性皮肤伤害 (接触性皮肤病) 和 /或皮肤吸收有害物质。 溅起的液体可能会刺激眼睛和引起可补救的伤害。

CMR物质的特性的评估总结

此混合物的成分不符合CMR物质 1A类或 1B类的标准。 根据CLP。

11.2. 关于其他危险的信息

内分泌干扰性质

没有相关信息。

第 12部分 : 生态学信息

根据 (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]法令分级

没有关于配方本身的资料。

勿使之进入地下水或水域。

12.1. 毒性

Ethyl acetate

鱼毒, 50%致死浓度 : 230 mg/L (96 h)

铁绿泥石毒, 半数有效浓度(EC50), Daphnia magna (大型溞) : 165 mg/L (48 h)

藻毒, 半数有效浓度(EC50), Scenedesmus subspicatus: 5600 mg/L (48 h)

鱼毒, 50%致死浓度 : 180 mg/L (96 h)

铁绿泥石毒, 半数有效浓度(EC50), Daphnia magna: 3090 mg/L (24 h)

藻毒, NOEC, Desmodesmus subspicatus.: > 100 mg/L (72 h)

方法 : OECD201

细菌毒性, EC3; Pseudomonas putida: 650 mg/L (16 h)

Ethanol

安全数据页

根据 欧盟法规 (EC) No. 1907/2006 (REACH)

根据 欧盟编号(EU) 2020/878

[Z] ZOBEL

Coating Systems

商品号码 : ZZ77000A0A10
印刷日期 : 25.04.2023
版本 : 5.0000

[Z]ZowoSmart®
修正日期 : 08.11.2022
发出日期 : 05.11.2022

ZH
页 7 / 9

鱼毒, 50%致死浓度, 急性吸入性毒性: 1100 mg/L (96 h)
铁绿泥石毒, 半数有效浓度(EC50), Daphnia magna (大型溞) 9268 - 14221 mg/L (48 h)
鱼毒, Leuciscus idus (金鲤): 8150 (48 h)
藻毒, Scenedesmus quadricauda: 5000 (168 h)

12.2. 持久性和降解性

不存在毒物学的数据。

12.3. 生物累积潜能

Ethyl acetate

正辛醇 / 水分布系数 : 0,68 - 0,73

12.4. 土壤中的迁移性

不存在毒物学的数据。

12.5. PBT 和 vPvB 评估结果

根据附录十三的 REACH 法规, 混合物中的物质不符合 PBT/vPvB 标准。

12.6. 内分泌干扰性质

没有相关信息。

12.7. 其他有害作用

没有相关信息。

第 13 部分 : 废弃处置

13.1. 废弃物处置方法

适当的废物处理 / 废弃物

推荐

勿使之进入地下水或水域。 废物和容器必须以安全的方式清除。 根据指令 2008/98/EC 进行废物处置, 包括废物和危险废物。

适当的废物处理 / 包装

推荐

没有受污染的、已清除残渣的包装可回收再利用。 不符合规定排空的容器是特殊垃圾。

第 14 部分 : 运输信息

14.1. UN 编号或 ID 编号

UN1950

14.2. 联合国运输名称

陆路运输 (ADR/RID):

DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar

海运 (IMDG):

AEROSOLS

空运 (ICAO-TI / IATA-DGR):

Aerosols, flammable

14.3. 运输危险种类

2.1

14.4. 包装组

不适用

14.5. 对环境的危害

陆路运输 (ADR/RID)

不适用

海洋污染源

不适用

14.6. 使用者特殊预防措施

一律使用密闭、正放和安全的容器运送。 请确保运送此产品的人员知道万一发生事故或溢流时如何处理。

关于安全操作的提示 : 见 部分 6 - 8

其他资料

陆路运输 (ADR/RID)

隧道限制编码

D

海运 (IMDG)

EnS (危险货物运输应急和事故处理对策) 编号 F-D, S-U

14.7. 根据国际海事组织文件进行的散装海运

不运输根据 IBC 编码的大宗货物。

安全数据页

根据 欧盟法规 (EC) No. 1907/2006 (REACH)

根据 欧盟编号(EU) 2020/878

[Z] ZOBEL

Coating Systems

商品号码 : ZZ77000A0A10
印刷日期 : 25.04.2023
版本 : 5.0000

[Z]ZowoSmart®
修正日期 : 08.11.2022
发出日期 : 05.11.2022

ZH
页 8 / 9

第 15 部分 : 法规信息

15.1. 化学品的安全、健康和环境条例

欧盟规定

对涉及危险物质的重大事故危害控制指令 2012/18/EU [塞维索 - III - 指令]

种类 : P3a 可燃气溶胶

数量 1: 150 t / 数量 2: 500 t

关于工业排放的 2010/75/EU 指令 [Industrial Emissions Directive]

挥发性有机化合物数值 (在 g/L) ISO 11890-2: 900

挥发性有机化合物数值 (在 g/L) ASTM D2369: 900

国家的规章

关于工作限制的指示

注意青少年工作保护法(94/33/EG)规定的工作限制。

其他资料或数据 :

瑞士 :

挥发性有机化合物(VOC)的含量 /重量比率 : 90

丹麦 :

PR-No.:

MAL code (MAL code in mixture):

15.2. 化学品安全评估

对混合物中的下述物质进行材料安全评估 :

第 16 部分 : 其他信息

第 3 段有关分类的条文全文

易燃液体 2 / H225

可燃液态物质

高度易燃液体和蒸气。

压缩气体 / H280

压力下的气体

内装高压气体 ; 遇热可能爆炸。

易燃气体 1 / H220

可燃气体

极其易燃气体。

眼睛刺激。 2 / H319

严重眼睛损伤 刺激

造成严重眼刺激。

特定目标器官毒性 (一次接触) 3 / H336

特异性靶器官毒性——一次接触

可引起昏睡或眩晕。

分级归类程序

根据 (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 法令混合物及所用评估方法的分级

气溶胶 1

气溶胶、烟雾剂

根据测试数据 ?

气溶胶 1

气溶胶、烟雾剂

根据测试数据 ?

眼睛刺激。 2

严重眼睛损伤 刺激

计算方法 ?

缩写和缩略语

ADR

危险货物国际道路运输欧洲公约

AGW

工作场所极限值

BGV

生物限值

CAS

化学文摘社

CLP

分类、标签和包装

CMR

会致癌、会改变基因或影响生殖能力的

DIN

Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

DNL

衍生无影响水平

EKV

欧洲废物目录理事会指令

EC

有效浓度

EC

欧洲共同体

EN

欧洲标准

IATA-DGR

国际航空运输协会 危险品条例

IBC Code

国际散装运输危险化学品船舶构造与设备规则

ICAO-TI

International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG Code

国际海运危险品运送章程

ISO

国际标准化组织

LC

致死浓度

LD

致死量

安全数据页

根据 欧盟法规 (EC) No. 1907/ 2006 (REACH)

根据 欧盟编号(EU) 2020/878

[Z] ZOBEL

Coating Systems

商品号码 : ZZ77000A0A10
印刷日期 : 25.04.2023
版本 : 5.0000

[Z]ZowoSmart®
修正日期 : 08.11.2022
发出日期 : 05.11.2022

ZH
页 9 / 9

MARPOL	海洋污染：国际防止船舶造成污染公约
OECD	经济合作与发展组织
PBT	持久，生物蓄积性和毒性
PNEC	预期无影响浓度
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	国际危险货物铁路运输规则
UN	United Nations
VOC	挥发性有机化合物
vPvB	常持久，非常生物累积性

其他资料

根据 (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]法令分级

本技术数据页的信息符合目前知识现状，也符合德国和欧盟规章。如果没有书面许可，本产品就不准用于第 1 章提示的用途之外的范围。采取一切必要措施以便符合当地法规的要求，这始终是使用者的任务。本技术数据页里的资料形容本公司产品的安全要求，不代表保证产品特性。