



## Technický list

# [Z] ZowoSmart® IsoSprayX

### Popis produktu

#### Vlastnosti

#### Izolační a pečecí základ

- » Efektivně brání průniku látek obsažených ve dřevě
- » Lze použít ve výrobě a při opravě na staveništi
- » Kompatibilní s řadou produktů [Z] ZowoTec® a [Z] DecoTec®

#### Oblast použití

Druhy dřeva s vysokým podílem látek ve dřevě, např. jádrové dřevo borovic

### Technické údaje

#### Barva

Bezbarvá a bílá

### Technické pokyny ke zpracování

#### Postup nanášení

#### Sprej

Pokud se po aplikaci v dílně nebo po montáži vyskytnou na povrchu zbarvení (např. v důsledku vysoké vlhkosti stavby), postupujte následovně:

- » Nádobu protřepejte
- » Při dodatečných pracích na stavbě postižená místa lehce sbruste  
Doporučení: brusivo se zrnitostí P180–P240
- » Zalakujte zbarvená místa křížově v řídkých vrstvách s dostatečným schnutím mezi lakováním
- » Naneste 2–3 vrstvy
- » Následně pokračujte bez sbroušení s další povrchovou úpravou vhodným přípravkem Berger-Zobel

#### Skladování

Nádobu skladujte vždy nastojato

#### Viskozita při zpracování

Připraveno k okamžitému použití

#### Podmínky zpracování

- » Podklad musí být suchý, čistý a nosný.
- » Vlhkost dřeva cca 13 %.
- » Cca 20 °C pro podklad, materiál a prostředí, cca 50% relativní vlhkost vzduchu.
- » Nezpracovávejte při teplotách pod 15 °C nebo nad 30 °C.
- » Lze přetírat po cca 5–10 minutách
- » Doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy a okolních podmínkách. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu schnutí prodlužují. Vždy dbejte na dostatečnou regulaci teploty a výměnu vzduchu.

#### Doba schnutí:

(20 °C / relativní vlhkost 50 %)

#### Čištění pracovních pomůcek

Okamžitě po použití čističem [Z] ZowoPlast® 1130 SolvCleaner

### Varianty balení

Sprej 400 ml



## Technický list

### Doplňující informace

#### Zvláštní upozornění

» Proveďte zkušební nátěr. Před použitím zkontrolujte barvu. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

» Každou vrstvu a barevný odstín zpracovávejte ze stejné šarže!

» Dodržujte jednotlivé vrstvy nátěru podle systému ZOBEL!

#### Minimální trvanlivost

V neotevřeném původním obalu 12 měsíců na chladném místě bez výskytu mrazů.

#### Bezpečnostní pokyny

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o výrobku. Při zpracování a skladování dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření. Důležité údaje týkající se bezpečnosti a pokyny k likvidaci naleznete v bezpečnostním listu.

Všechny údaje odpovídají nejnovějšímu stavu techniky. Vzhledem k rozmanitosti použití a možností zpracování však musí být závaznost a odpovědnost vyloučeny. V případě nového vydání pozbývají předchozí vydání svoji platnost.