



Fiche technique

ZowoSmart 5012 EndGrain Seal HV (Vitrifiant pour bois debout)

Description du produit

Propriétés

Colmatage de bois debout diluable à l'eau, pâteux, à séchage rapide et facile à appliquer

- » Protection contre l'humidité des surfaces en bois debout
- » À un composant
- » Utilisation facile
- » Pour des systèmes de peinture couvrants et à glacis
- » Réchampissable avec toutes les couches intermédiaires et tous les revêtements de finition en phase aqueuse de Berger-Zobel
- » Compatible avec les gammes de produits [Z] ZowoTec® et [Z] DecoTec®

Domaines d'utilisation

Bois debout d'éléments de construction en bois dimensionnellement stables (comme les fenêtres, les portes par exemple) à l'intérieur et à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Base du liant	Acrylique
Teinte	Incolore
Densité	1,1 g/ml environ
Viscosité	Thixotrope

Consignes techniques d'application

Procédure d'application

Application au pinceau

ZowoSmart 5012 EndGrain Seal HV s'applique sur le bois debout après la couche de fond.

Viscosité d'application

Prêt à l'emploi, diluer le cas échéant avec de l'eau (deminéralisée de préférence).

Conditions de traitement

- » Le support doit être sec et dénué de poussière et de graisse
- » Humidité du bois de 13% environ
- » À appliquer à une température de substrat, de matériau et ambiante de 20 °C environ, 50% d'humidité relative de l'air environ
- » Ne pas appliquer à moins 15 °C ni plus de 30 °C
- » Mélanger le produit avant usage, éviter l'apport d'air.
- » Réchampissable après 1/2 heure à 1 heure environ
- » La durée du séchage dépend de l'épaisseur de la couche et des conditions ambiantes. De basses températures et une humidité de l'air élevée retardent le séchage. Toujours assurer une climatisation et une aération suffisantes.

Délai de séchage :

(À 20 °C et 50% d'humidité relative de l'air)

Nettoyage de l'équipement de travail

À l'eau ou avec du [Z] ZowoSmart® HydroCleaner immédiatement après utilisation

Structure standard du revêtement



Fiche technique

[Z] ZowoTec®

[Z] ZowoTec® Imprégnation

[Z] ZowoTec® Couche de fond à glacis ou couvrante

ZowoSmart 5012 EndGrain Seal HV

[Z] ZowoTec® Couche intermédiaire à glacis ou couvrante

[Z] ZowoTec® Couche de finition à glacis ou couvrante

[Z] DecoTec®

[Z] ZowoTec® Imprégnation

[Z] DecoTec® Couche intermédiaire à glacis ou couvrante

ZowoSmart 5012 EndGrain Seal HV

[Z] DecoTec® Couche intermédiaire à glacis ou couvrante

[Z] DecoTec® Couche de finition à glacis ou couvrante

Variantes d'emballages

2,5 litres

Autres consignes

Consignes particulières

» Effectuer une application d'essai. Contrôler la couleur avant utilisation. Aucune réclamation ultérieure ne sera prise en compte.

» Travailler avec le même lot pour chaque couche et chaque couleur !

» Observer la structure de revêtement de Berger-Zobel!

Durée minimum de conservation

18 mois au frais mais à l'abri du gel dans l'emballage original non ouvert

Consignes de sécurité

Toujours lire le marquage et les informations indiquées sur le produit avant l'utilisation. Observer les mesures de protection habituelles lors de l'application et du stockage. Consulter la fiche de données de sécurité concernant les données relatives à la sécurité ainsi que les consignes d'élimination.

Toutes les indications fournies sont conformes à l'état actuel de la technique. Toute responsabilité et obligation est ici exclue en raison de la variété des possibilités d'emploi et d'application. Toutes les éditions précédentes perdent leur validité à la parution d'une nouvelle édition.