



Fiche technique

[Z] ZowoSmart® Clean & Care Set

Description du produit [Z] ZowoSmart® Clean & Care Set

Propriétés

Set d'entretien à base aqueuse pour surfaces en bois et en PVC à revêtement

- » Composé de [Z] ZowoSmart® 5101 Cleaner, de [Z] ZowoSmart® 5102 ProtectiveEmulsion
- » Nettoyage, compensation des taux naturels de détériorations dues aux intempéries, restauration et corrections des revêtements exposés aux intempéries des fenêtres et des portes en PVC et en bois en extérieur.
- » Compatible avec les revêtements de finition [Z] ZowoPlast®, [Z] DecoTec® et [Z] ZowoTec®

Domaines d'utilisation

Éléments de construction en bois et en PVC revêtus de vernis et de peintures de Berger-Zobel comme par exemple les fenêtres, les portes, les portails. Le produit nettoyant peut être utilisé à l'extérieur comme à l'intérieur.

Utilisation

- » Pour préserver la valeur des fenêtres et des portes et en particulier pour les protéger de l'humidité et des salissures, les nettoyer et les entretenir une à deux fois par an avec le set d'entretien.
- » Les surfaces fraîchement traitées doivent être nettoyées au plus tôt après 6 semaines environ pour garantir une formation complète du film et le durcissement de la couche.
- » Ne pas appliquer à moins 15 °C ni plus de 30 °C

[Z] ZowoSmart® 5101 Cleaner

Transformation

- » En cas d'encrassement normal de la surface à revêtir, ajouter environ 100 ml de produit nettoyant dans 5 litres d'eau tiède.
- » En cas de fort encrassement, utiliser le [Z] ZowoSmart® 5101 pur.
- » Laisser agir brièvement et rincer ensuite la surface nettoyée à l'eau claire.
- » Ne pas laisser le produit pur sur la surface non traitée !
- » Utiliser une éponge douce ou un chiffon sans peluche pour le nettoyage et frotter la surface en exerçant une légère pression.
- » Répéter éventuellement l'opération en cas de fort encrassement.
- » On recommande une application tous les six mois en extérieur.
- » Merci de prendre votre temps dans le cas des surfaces fraîchement revêtues. Ne nettoyez la surface qu'après 6 semaines environ.

Consommation

20 ml/m² environ utilisé pur

Délai de séchage :

(À 20 °C et 50% d'humidité relative de l'air)

- » Durée de séchage de 10 minutes environ.
- » La durée du séchage dépend des conditions ambiantes. De basses températures et une humidité de l'air élevée retardent le séchage. Toujours assurer une climatisation et une aération suffisantes.



Fiche technique

[Z] ZowoSmart® 5102 ProtectiveEmulsion

Transformation

- » Agiter l'émulsion protectrice avant l'emploi.
- » Nettoyer au préalable la surface peinte avec de l'émulsion protectrice [Z] ZowoSmart® 5101 Cleaner avant l'application. La surface doit être sèche, propre et dénuée de graisses.
- » Ne pas appliquer le [Z] ZowoSmart® 5102 lors d'une exposition directe aux rayons du soleil ni sur des surfaces chauffées. La température optimale du traitement se situe entre 12 et 15 °C.
- » Appliquer une couche homogène d'émulsion protectrice sur la surface avec un chiffon qui ne peluche pas ou une petite éponge et laisser sécher. Polir ensuite la surface sèche avec un chiffon doux sans peluche sec en effectuant des mouvements circulaires réguliers.
- » Pour éviter les différences de brillance, l'émulsion protectrice doit être appliquée sur toute la surface.
- » L'utilisation de [Z] ZowoSmart® 5102 permet d'augmenter la brillance des peintures mates.
- » On recommande une application tous les six mois en extérieur.
- » Merci de prendre votre temps dans le cas des surfaces fraîchement revêtues.

Nettoyage et entretien

Ne nettoyez la surface qu'après 6 semaines environ !

Consommation

40 ml/m² environ

Délai de séchage :

(À 20 °C et 50% d'humidité relative de l'air)

» 20 minutes environ

» La durée du séchage dépend des conditions ambiantes. De basses températures et une humidité de l'air élevée retardent le séchage. Toujours assurer une climatisation et une aération suffisantes.

Autres consignes

Marquage des COV

Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/e) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)
Ce produit contient < 130 g/l de COV maximum

Durée minimum de conservation

» [Z] ZowoSmart® 5101 Cleaner, [Z] ZowoSmart® 5102 ProtectiveEmulsion :
24 mois au frais mais à l'abri du gel dans l'emballage original non ouvert

Consignes de sécurité

Toujours lire le marquage et les informations indiquées sur le produit avant l'utilisation. Observer les mesures de protection habituelles lors de l'application et du stockage. Consulter la fiche de données de sécurité concernant les données relatives à la sécurité ainsi que les consignes d'élimination.

Toutes les indications fournies sont conformes à l'état actuel de la technique. Toute responsabilité et obligation est ici exclue en raison de la variété des possibilités d'emploi et d'application. Toutes les éditions précédentes perdent leur validité à la parution d'une nouvelle édition.