



Технический паспорт

[Z] ZowoSmart® 5070 MattingAgent

Описание продукта

Свойства

Не содержащая растворителей матирующая паста для уменьшения блеска

- » Однокомпонентная
- » Для уменьшения блеска лакируемых и непрозрачных конечных покрытий
- » Совместима с сериями [Z] ZowoPlast®, [Z] DecoTec® и [Z] ZowoTec®

Сфера применения

Для не соприкасающихся с землей элементов из ПВХ и дерева, например окон, входных дверей, бревенчатых домов и садовых домиков, фасадов, внутри и вне зданий.

Технические данные

База продукта

Полиуретан в водном составе

Оттенок

Белая / после введения в лак бесцветная

Вязкость

Тиксотропный продукт

Плотность

Около 1,07 г/мл

Указания по использованию

Метод нанесения

- » **Перед использованием очень хорошо перемешайте [Z] ZowoSmart 5070®, избегайте попадания воздуха.**
- » [Z] ZowoSmart 5070® добавляют в базовый лак в количестве не более 5%.
- » Не рекомендуется уменьшать блеск более чем на одну степень.
- » При добавлении в базовый лак в количестве 5% уменьшает блеск на одну степень.
- » Уменьшение степени блеска указано для базы, свойства которой были установлены на заводе-производителе.

Исходная степень блеска	+ 5% [Z] ZowoSmart 5070®
Полуглянцевый	Шелковисто-глянцевый
Шелковисто-глянцевый	Матовый
Матовый	Тускло-матовый

- » Если вам необходимо получить степень блеска «Выраженный матовый», проконсультируйтесь с технологами компании Berger-Zobel.
- » 1 литр [Z] ZowoSmart 5070®, внесенный в 20 литров базового лака, соответствует 5%.
- » Вводите продукт в базовый лак при помощи мешалки или встряхивателя, т. е. выполните процесс достижения однородного оттенка, необходимый после добавления пигментных паст.

Рабочая вязкость

Продукт готов к применению

Очистка оборудования

Сразу после использования водой или очистителем [Z] ZowoSmart® HydroCleaner



Технический паспорт

Варианты тары

1 литр

Дополнительные указания

Особые указания

» Нанесите пробный слой. Перед использованием проверьте оттенок. Рекламации, поданные спустя некоторое время, не рассматриваются.

» Для каждого слоя и оттенка используйте продукты из одной партии!

» Соблюдайте структуру покрытия Berger-Zobel!

Минимальный срок хранения

12 месяцев в прохладном месте, но не на морозе в закрытой оригинальной таре

Указания по технике безопасности

Перед использованием всегда читайте маркировку и информацию о продукте. При использовании и хранении соблюдайте стандартные меры защиты. Наиболее важные для безопасности данные, а также указания по утилизации приведены в паспорте безопасности.

Все данные соответствуют современному уровню развития техники. Однако из-за разнообразия возможностей использования и переработки продукта производитель не берет на себя никакие обязательства и исключает свою ответственность. В случае выхода нового издания предыдущие издания теряют свою силу.