



Технический паспорт

[Z] ZowoSmart® 5102

Защитная эмульсия

Описание продукта

Свойства

Эмульсия на водной основе для поддерживающего ухода за покрытыми поверхностями и полировки покрытых поверхностей.

- » Экологичная
- » Защитная эмульсия образует водо- и грязеотталкивающую защитную пленку
- » Противостоит естественному выветриванию под действием солнца, ветра и дождя
- » Усиливает интенсивность цвета и заново придает блеск.
- » Применяется вместе с очистителем [Z] ZowoSmart® 5101 Cleaner
- » Совместима с конечными покрытиями [Z] ZowoPlast®, [Z] DecoTec® и [Z] ZowoTec®

Сфера применения

Деревянные и пластиковые элементы, например окна, двери, ворота, покрытые лаками и лазурями Berger-Zobel. Очиститель можно применять как внутри, так и вне зданий.

Технические данные

Оттенок	Белая прозрачная
Степень блеска	Шелковисто-глянцевый (около 30 единиц блеска)
Плотность	Около 1 г/мл
Вязкость	11 ± 1 секунда (DIN 53211-4 / 20 °C)

Указания по использованию

Использование

- » Перед применением встряхните защитную эмульсию.
- » Перед нанесением защитной эмульсии очистите обрабатываемую лакированную поверхность очистителем [Z] ZowoSmart® 5101 Cleaner. Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.
- » Не наносите продукт [Z] ZowoSmart® 5102 под прямыми лучами солнца и на нагретые поверхности. Оптимальная температура при нанесении: 12–25 °C.
- » Равномерно нанесите защитную эмульсию на поверхность мягкой безворсовой тканью или губкой и дайте высохнуть. Затем равномерными круговыми движениями отполируйте сухую поверхность сухой и мягкой безворсовой тканью.
- » Во избежание различий между степенями блеска наносите защитную эмульсию на всю поверхность.
- » Для увеличения блеска матовых лаков используйте продукт [Z] ZowoSmart® 5102
- » Вне зданий применяйте раз в полгода.
- » Поверхности со свежим покрытием не обрабатывайте сразу. Перед очисткой и уходом выждите примерно 6 недель!

Расход

Около 40 мл/м²

Время высыхания:

» Около 20 минут

(20 °C / относительная влажность воздуха: 50%)

» Время высыхания зависит от условий окружающей среды. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют высыхание. Всегда обеспечивайте достаточную температуру и воздухообмен.



Технический паспорт

Варианты тары

0,5 литр

Дополнительные указания

Маркировка ЛОС

Предельное значение ЕС для продукта (кат. A/f): 150 г/л (2007) / 130 г/л (2010)
Продукт содержит максимум < 130 г/л ЛОС

Минимальный срок хранения

24 месяцев в прохладном месте, но не на морозе в закрытой оригинальной таре

Указания по технике безопасности

Перед использованием всегда читайте маркировку и информацию о продукте.
При использовании и хранении соблюдайте стандартные меры защиты.
Наиболее важные для безопасности данные, а также указания по утилизации приведены в паспорте безопасности.

Все данные соответствуют современному уровню развития техники. Однако из-за разнообразия возможностей использования и переработки продукта производитель не берет на себя никакие обязательства и исключает свою ответственность. В случае выхода нового издания предыдущие издания теряют свою силу.