



## Технический паспорт

# [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver

### Описание продукта

#### Свойства

Серебристая эффектовая пигментная паста на водной основе для получения металлических оттенков

- » Создает эффект «серебристый металлик»
- » Однокомпонентная
- » Проста в применении
- » Совместима с сериями [Z] ZowoPlast®, [Z] DecoTec® и [Z] ZowoTec®

#### Сфера применения

Для элементов из ПВХ и дерева, например окон, входных дверей, бревенчатых домов и садовых домиков, фасадов, внутри и снаружи зданий.

### Технические данные

#### Пигментная база

С алюминиевым покрытием

#### Плотность

1,2 г/мл

### Указания по использованию

#### Применение

#### Покрывания [Z] ZowoPlast®

- » Пасту [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver можно добавлять непосредственно в продукты [Z] ZowoPlast® 2450 и [Z] ZowoPlast® 2490.
- » Добавление 7% продукта [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver (65 г на литр лака) позволяет создавать металлические оттенки, которые подходят к оттенкам Basis F.
- » Содержание продукта [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver в базовом веществе можно увеличить максимум до 10% (93 г на литр лака).
- » Вводить продукт в базовый лак при помощи мешалки или встряхивателя, т. е. выполнить процесс достижения однородного оттенка, необходимый после добавления пигментных паст.

#### Укрывистые покрытия [Z] ZowoTec®

- » Добавить продукт [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver в продукты [Z] ZowoTec® 421 (бесцветный), [Z] ZowoTec® 426 (бесцветный) или [Z] ZowoTec® 444 (бесцветный) и нанести полученный покрывной лак на укрывистые конечные покрытия [Z] ZowoTec®.
- » Покрывной лак наносить не ранее чем через 4 часа и не позднее чем через 48 часов после нанесения конечного покрытия [Z] ZowoTec®  
**без промежуточного шлифования.**
- » Добавление 2 % продукта [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver (20 г на литр лака)  
в покрывные лаки позволяет создавать металлические оттенки, соответствующие оттенкам Basis D.
- » Содержание продукта [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver в базовом веществе можно увеличить максимум до 10% (100 г на литр лака).
- » Вводить продукт в базовый лак при помощи мешалки или встряхивателя.



## Технический паспорт

### Лессирующие покрытия [Z] ZowoTec®

- » Продукт [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver можно добавлять непосредственно в лессирующие конечные покрытия.
- » Содержание продукта [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver в базовом веществе можно увеличить максимум до 10% (100 г на литр лака).
- » Вводить продукт в базовый лак при помощи мешалки или встряхивателя, т. е. выполнить процесс достижения однородного оттенка, необходимый после добавления пигментных паст.

### Покрытия [Z] DecoTec®

- » Продукт [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver можно добавлять непосредственно в конечные покрытия.
- » Содержание продукта [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver в базовом веществе можно увеличить максимум до 10% (100 г на литр лака).
- » Проявление эффекта металлик может отличаться в зависимости от способа нанесения (нанесение кистью или распыление).
- » Вводить продукт в базовый лак при помощи мешалки или встряхивателя, т. е. выполнить процесс достижения однородного оттенка, необходимый после добавления пигментных паст.

Рабочая вязкость

Условия использования

Очистка оборудования

**Системные продукты**

Готов к применению.

Избегайте контакта с другими растворителями, поскольку возможна несовместимость.

» Перед использованием очень хорошо перемешайте или встряхните материал  
Сразу после использования водой или очистителем [Z] ZowoSmart® HydroCleaner

Продукты, которые можно смешивать с продуктом [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver:

- » Конечные покрытия на водной основе серии [Z] ZowoTec®
- » Конечные покрытия на водной основе серии [Z] DecoTec®
- » Конечные покрытия на водной основе серии [Z] ZowoPlast®

**Варианты банок**

1 литр



## Технический паспорт

### Дополнительные указания

#### Особые указания

- » Нанесите пробный слой лака. Перед использованием проверьте оттенок. Рекламации, поданные спустя некоторое время, не рассматриваются.
- » Для каждого слоя и оттенка используйте продукты из одной партии!
- » Соблюдайте структуру покрытия Berger-Zobel!

#### Минимальный срок хранения

12 месяцев в прохладном месте, но не на морозе в закрытой оригинальной банке

#### Указания по технике безопасности

Перед использованием всегда читайте маркировку и информацию о продукте. При использовании и хранении соблюдайте стандартные меры защиты. Наиболее важные для безопасности данные, а также указания по утилизации приведены в паспорте безопасности.

Все данные соответствуют современному уровню развития техники. Однако из-за разнообразия возможностей использования и переработки продукта производитель не берет на себя никакие обязательства и исключает свою ответственность. В случае выхода нового издания предыдущие издания теряют свою силу