



Технический паспорт

[Z] ZowoTec® 340 Сшиватель

Описание продукта

Свойства

Сшиватель на водной основе для улучшения изолирующих свойств продукта [Z] ZowoTec® 340 InterCoat IsoX Spray

- » Улучшает изолирующие свойства продукта [Z] ZowoTec® 340 InterCoat IsoX Spray при применении на лиственнице
- » Жизнеспособен 4 часа после введения в базовый лак
- » Проста в применении
- » Все остальные характеристики, например технологические свойства, время выдерживания и высыхания, продукта [Z] ZowoTec® 340 InterCoat IsoX Spray остаются неизменными

Сфера применения

[Z] ZowoTec® 340 InterCoat IsoX Spray

Технические данные

Оттенок	Бесцветный
Плотность	1,01 г/мл

Указания по использованию

Применение

Внесение в продукт [Z] ZowoTec® 340 InterCoat IsoX Spray при помощи мешалки или встряхивателя, количество продукта [Z] ZowoTec® 340 Crosslinker: 10 весовых или объемных долей.

Рабочая вязкость

Продукт готов к применению.

Условия использования

- » Избегайте контакта с другими растворителями, поскольку возможна несовместимость.
- » Максимальное добавляемое количество: продукт [Z] ZowoTec® 340 Crosslinker в количестве, соответствующем 10%-ной весовой доле, вводится в базовый лак [Z] ZowoTec® 340 InterCoat IsoX Spray
- » Жизнеспособность при 20 °C: около 4 часов
- » Через 4 часа вязкость смеси из базового лака и отвердителя увеличивается.
- » Не используйте продукт после превышения жизнеспособности.

Очистка оборудования

Сразу после использования водой или очистителем [Z] ZowoSmart® HydroCleaner

Варианты тары

1 литр

Дополнительные указания

Особые указания

- » Нанесите пробный слой. Перед использованием проверьте оттенок. Рекламации, поданные спустя некоторое время, не рассматриваются!
- » Для каждого слоя и оттенка используйте продукты из одной партии!
- » Соблюдайте структуру покрытия Berger-Zobel!

Минимальный срок хранения

6 месяцев в прохладном месте, но не на морозе в закрытой оригинальной таре



Технический паспорт

Указания по технике безопасности

Перед использованием всегда читайте маркировку и информацию о продукте. При использовании и хранении соблюдайте стандартные меры защиты. Наиболее важные для безопасности данные, а также указания по утилизации приведены в паспорте безопасности.

Все данные соответствуют современному уровню развития техники. Однако из-за разнообразия возможностей использования и переработки продукта производитель не берет на себя никакие обязательства и исключает свою ответственность. В случае выхода нового издания предыдущие издания теряют свою силу